

## Trade Name:

GUMMIX SB RMA LFM-48

## 1. Cég címe

Almit GmbH Tel.: +49 6061 96925-0  
Unterer Hammer 3 Fax: +49 6061 96925-18  
Deutschland  
(D) 64720 Michelstadt -  
bei Frankfurt

## 2. Érvényesség

Ez a speciikáció készült:  
Solder Wire Lead Free GUMMIX SB RMA  
LFM-48  
Kiszállítva az Almit GmbH által  
a: \_\_\_\_\_

## 3. Diameter &amp; Allowance

Átmérő (mm)										
0.2	0.3	0.38	0.5	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.7

## 3.1. Rendelhető tekercs méret

Nettó súly tekercsenként (kg)			
0.1	0.5	0.8	1.0
± 0.01			

## 4. Fizikai tulajdonságok

Szilárdulás °C	Olvadás °C	Fajsúly
217	220	7.4

## 5. Jellemzők

Test	Jellemzők	Vizsgálati mód
Folyasztószer tartalom	3.5% 3.0 ~ 4.0 (%)	IPC-TM-650:2.3.34.1
Réz-tükör vizsgálat		IPC-TM-650:2.3.32
Ezüst-kromát	átment	IPC-TM-650:2.3.33
Folyasztószer anyagainak összetétele	RE	J-Std-004:1.2
Kvantitatív halogén tartalom	L1 < 0.5%	IPC-TM-650:2.3.35
SIR (85°C, 85%, 168ó) (Ω)	≥ 1 x 10 <sup>9</sup>	IPC-TM-650:2.6.3.3
Korróziós vizsgálat	átment	IPC-TM-650:2.6.15

## 6. Kémiai összetétel

Composition	Összetevők							
	Sn	Ag	Cu	Pb	Sb	Bi	Au	In
Szabvány	Rest	3.0	0.5	≤0.05	≤0.10	≤0.05	≤0.05	≤0.10
Composition	Összetevők							
	Al	As	Cd	Fe	Ni	Zn		
Szabvány	≤0.001	≤0.03	≤0.002	≤0.02	≤0.01	≤0.001		

### 7. Tétel mérete

Egy tétel súlya 500kg, amely több mint egy olvasztótégely

### 8. Azonosítás

	Reel	Cardboard
Name	GUMMIX SB RMA LFM-48	GUMMIX SB RMA LFM-48
Flux Content	3.5%	3.5%
Diameter	mm	mm
Net-Weight	e.g. 500g	e.g. 5kg
Lot Nr.	e.g. 13.11.25	e.g. 13.11.25
Maker	Nihon Almit Co. Ltd.	Nihon Almit Co. Ltd.

### 9. Csomagolás

Egyéni csomag		Külső csomagolás
Súly (kg)	Csomagolás	Cardboard
0.05,0.1,1.0	Műanyag-tasak	
0.5,0.8	Műanyag lap	

### 10. Gyártó címe

Nihon Almit Co. Ltd. - Productive  
Engineering Center  
8154-227,Uenohara, Kitatsuru-gun,  
Yamanashi, 409-0112 Japan

### 11. Ezen termék előállításához csak garantált anyagok kerülnek felhasználásra

Signature \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

### 12. az érvényes jogszabályok figyelembe vételével. Eltarthatóság

### 13. Eltarthatóság

A gyártástól számított három (3) éven belül (gyártási szám)